

## 101 FLEX

**DESCRIÇÃO:** 101 FLEX é um produto acrílico impermeabilizante para aplicação à frio, que após a secagem total se transforma em uma membrana com excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência, de grande durabilidade e resistente às intempéries. Acompanha os movimentos de dilatação e retração das superfícies evitando assim a penetração de água e a deterioração das pinturas. Previne fissuras e infiltrações de batida de chuva. Aumenta o rendimento e durabilidade da tinta.

É indicado para impermeabilização de calhas de concreto e alvenaria, marquises, lajes de cobertura (onde não haja trânsito, paredes expostas à chuva, restauração de fachadas, paredes pintadas com Tinta Acrílica e superfícies de fibrocimento.

**CLASSIFICAÇÃO:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.1.2.7

## DADOS DE APLICAÇÃO

**ACABAMENTO:** Fosco

**AMBIENTE:** Exterior e Interior

**DILUIÇÃO:** Para aplicação com rolo, pincel ou trincha 10% na 1ª demão e puro nas demais. Aplicação a pistola 20% na 1ª demão, 10% na 2ª e 5% nas demais.

**RENDIMENTO:** Até 3 m<sup>2</sup>/quilo/demão

**Nº DE DEMÃOS:** 2 a 3 em paredes; sobre lajes e marquises de 3 a 8.

**SECAGEM: AO TOQUE:** 2 horas – **ENTRE DEMÃOS:** 3 horas – **FINAL:** 24 horas

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**COMPOSIÇÃO:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes, plastificantes e água.

**TOXICIDADE:** Consultar FISPQ.

**SÓLIDOS /MASSA:** 48 – 52%

**DENSIDADE:** 1,30 – 1,40 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,2 – 8,8

**PRAZO DE VALIDADE:** (embalagem fechada e sem uso) 24 meses

LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

[www.tintas101.com.br](http://www.tintas101.com.br)

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO