

TINTAS 101 MASSA ACRÍLICA

DESCRIÇÃO: TINTAS 101 MASSA ACRÍLICA tem excelente resistência ao intemperismo, baixo odor, fácil de aplicar, rápida secagem. Indicado para alisar e corrigir superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso e paredes pintadas. Proporciona um acabamento liso e sofisticado.

CLASSIFICAÇÃO: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.7.1 e em conformidade à norma ABNT NBR 15348.

DADOS DE APLICAÇÃO

AMBIENTE: Interior

DILUIÇÃO: Pronta para uso.

RENDIMENTO: Até 2 m²/quilo/demão

Nº DE DEMÃOS: 2 a 3 em sucessivas camadas finas

SECAGEM: AO TOQUE: 1 hora – **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **FINAL:** 6 horas. Recomenda-se lixar logo após a secagem final.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

TOXICIDADE: Consultar FISPQ.

SÓLIDOS /MASSA: 68 – 72%

DENSIDADE: 1,68 – 1,75 g/cm³

pH: 8,2 – 8,8

ABSORÇÃO DE ÁGUA: Máximo 18%

RESISTÊNCIA A ABRASÃO: Máximo 5 gramas

PRAZO DE VALIDADE: (embalagem fechada e sem uso) 12 a 24 meses dependendo da embalagem

LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

www.tintas101.com.br

QUÍMICO RESPONSÁVEL: MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO