

**TINTAS 101 PRIMER ACRÍLICO**

**DESCRIÇÃO:** TINTAS 101 PRIMER ACRÍLICO é um fundo, pigmentado, indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies externas e internas, novas, de reboco, massa fina, concreto e blocos de cimento. Possui secagem rápida, grande poder de enchimento e cobertura. Especialmente desenvolvido para ser utilizado como fundo para Revestimento Acrílico Riscado.

**CLASSIFICAÇÃO:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.1.2.5

**DADOS DE APLICAÇÃO**

**ACABAMENTO:** Fosco

**AMBIENTE:** Exterior e Interior

**DILUIÇÃO:** 10% com água

**RENDIMENTO:** Até 8 m<sup>2</sup>/litro/demão

**Nº DE DEMÃOS:** 1

**SECAGEM: AO TOQUE:** 30 minutos – **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **FINAL:** 6 horas

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**COMPOSIÇÃO:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**TOXICIDADE:** Consultar FISPQ.

**SÓLIDOS /MASSA:** ≥ 40%

**DENSIDADE:** 1,32 – 1,46 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,2 – 8,8

**PRAZO DE VALIDADE:** (embalagem fechada e sem uso) 12 a 24 meses dependendo da embalagem

**LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.**

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

[www.tintas101.com.br](http://www.tintas101.com.br)

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO