

TINTAS 101 RESINA MULTIUSO ACQUA

DESCRIÇÃO: RESINA MULTIUSO ACQUA é um verniz acrílico, a base de água, com acabamento brilhante, indicado para proteger e realçar a tonalidade natural de superfícies porosas tais como telhas em geral, pedras naturais, tijolo aparente e revestimentos cerâmicos, em ambientes externos e internos.

Deixa a superfície impermeável, repelindo a água e umidade. Impede a formação de limo bem como o acúmulo de poeira e escurecimento de rejuntas.

CLASSIFICAÇÃO: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.8.3 e 4.8.5

DADOS DE APLICAÇÃO

ACABAMENTO: Brilhante

AMBIENTE: Exterior e Interior

DILUIÇÃO: 10 a 20% com água potável

RENDIMENTO: Até 12 m²/litro/demão

Nº DE DEMÃOS: 2 a 3

SECAGEM: AO TOQUE: 30 minutos – **ENTRE DEMÃOS:** 12 horas – **FINAL:** 72 horas

RECOMENDAÇÕES: Superfícies com limo, mofo e resíduos de poluição devem ser lavadas com Limpa Telha e hidrojateadas até eliminar todo o resíduo. Aguardar secagem total de no mínimo 72 horas.

Não deve ser utilizado em pisos de garagem ou áreas com trânsito de veículos. Também não é indicado para aplicação em pedra portuguesa, pedras com polimento, cimento queimado, cerâmicas vitrificadas, porcelanatos e superfícies com pouca ou nenhuma porosidade.

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico modificado, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos e água.

TOXICIDADE: Consultar FISPQ.

SÓLIDOS /MASSA: ≥ 15%

DENSIDADE: 1,02 – 1,1 g/cm³

pH: 7,8 – 8,8

PRAZO DE VALIDADE: (embalagem fechada e sem uso) 24 meses.

LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

www.tintas101.com.br

QUÍMICO RESPONSÁVEL: MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO