

## TINTAS 101 TEXTURA PROJETADA

**DESCRIÇÃO:** TINTAS 101 TEXTURA PROJETADA é um revestimento decorativo desenvolvido para ser aplicada com pistola para projetar. De fácil aplicação, hidro-repelente, antimoho de alta resistência, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento, indicado para superfícies externas e internas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas. Dispensa a aplicação de tinta de acabamento.

**CLASSIFICAÇÃO:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.6.2

### DADOS DE APLICAÇÃO

**AMBIENTE:** Exterior / Interior

**DILUIÇÃO:** 20 a 30% na primeira demão como selador e até 5% na segunda para acabamento

**RENDIMENTO:** Até 1,2 quilo/ m<sup>2</sup>/demão

**Nº DE DEMÃOS:** 1 demão para selar e uma para dar acabamento

**SECAGEM: AO TOQUE:** 4 horas – **FINAL:** 18 horas – **CURA:** 15 dias

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**COMPOSIÇÃO:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**TOXICIDADE:** Consultar FISPQ.

**SÓLIDOS /MASSA:** 75 - 80%

**DENSIDADE:** 1,70 – 1,90 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,2 – 8,8

**PRAZO DE VALIDADE:** (embalagem fechada e sem uso) 12 a 24 meses dependendo da embalagem

**LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.**

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

[www.tintas101.com.br](http://www.tintas101.com.br)

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO