

**TINTAS 101 TEXTURA RÚSTICA**

**DESCRIÇÃO:** TINTAS 101 TEXTURA RÚSTICA é um revestimento decorativo desenvolvido para criar diversos efeitos de texturas, hidro-repelente, antimoho e de alta resistência. De fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento, indicado para superfícies externas e internas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas. Dispensa a aplicação de tinta de acabamento.

**CLASSIFICAÇÃO:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.6.2

**DADOS DE APLICAÇÃO**

**AMBIENTE:** Exterior / Interior

**DILUIÇÃO:** 20 a 30% na primeira demão como selador e até 5% na segunda para texturar

**RENDIMENTO:** Até 1,2 quilo/ m<sup>2</sup>/demão

**Nº DE DEMÃOS:** 1 demão para selar e uma para texturar

**SECAGEM: AO TOQUE:** 4 horas – **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **FINAL:** 18 horas – **CURA:** 15 dias

**RECOMENDAÇÕES:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. É característica de alguns produtos após a pintura, e durante a cura da tinta, gotas de chuva ou sereno podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**COMPOSIÇÃO:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**TOXICIDADE:** Consultar FISPO.

**SÓLIDOS /MASSA:** 74 – 80%

**DENSIDADE:** 1,70 – 1,87 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,2 – 8,8

**PRAZO DE VALIDADE:** (embalagem fechada e sem uso) 12 a 24 meses dependendo da embalagem

**LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.**

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

[www.tintas101.com.br](http://www.tintas101.com.br)

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO