

TINTAS 101 ACRÍLICA EMBORRACHADA

DESCRIÇÃO: TINTAS 101 EMBORRACHADA é uma tinta elástica para acabamento exterior, de acabamento fosco, que devido as suas características flexíveis, possibilita que o filme acompanhe os movimentos de fissuras, de até 0,3 mm, impedindo as infiltrações indesejadas de umidade provenientes, entre outras, de chuvas e maresia. Especialmente indicada para pintura e repintura em área externa de alvenaria em geral, tais como, reboco, superfícies de concreto, texturas, fibrocimento e massa acrílica.

DADOS DE APLICAÇÃO

ACABAMENTO: Fosco

AMBIENTE: Exterior e Interior

DILUIÇÃO: 10% a 20% com água potável

RENDIMENTO: Até 12 m²/litro/demão

Nº DE DEMÃOS: no mínimo 3 demãos

SECAGEM: AO TOQUE: 2 horas – **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **FINAL:** 12 horas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

TOXICIDADE: Consultar FISPQ.

SÓLIDOS /MASSA: 48 – 58%

DENSIDADE: 1,30 – 1,40 g/cm³

pH: 8,2 – 8,8

PRAZO DE VALIDADE: (embalagem fechada e sem uso) 24 meses

LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

www.tintas101.com.br

QUÍMICO RESPONSÁVEL: MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO