

**TINTAS 101 ACRÍLICO PREMIUM SEMIBRILHO**

**DESCRIÇÃO:** **TINTAS 101 ACRÍLICO PREMIUM SEMIBRILHO** é uma tinta acrílica de superior qualidade, rendimento e resistência às intempéries, de fácil aplicação e baixo respingamento, excelente nivelamento e ótima cobertura. Indicada para pinturas de superfícies externas e internas de concreto, reboco, blocos de cimento, gesso, fibrocimento, massas corrida e acrílica, texturas e repinturas em geral. Este tipo de acabamento tem tendência de acentuar as irregularidades das superfícies.

**DADOS DE APLICAÇÃO**

**ACABAMENTO:** Semibrilho

**AMBIENTE:** Exterior e Interior

**DILUIÇÃO:** 10 a 20%

**RENDIMENTO:** Até 17 m<sup>2</sup>/litro/demão

**Nº DE DEMÃOS:** 2 a 3

**SECAGEM: AO TOQUE:** 2 horas – **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **FINAL:** 12 horas

**RECOMENDAÇÕES:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. É característica de alguns produtos após a pintura, e durante a cura da tinta, gotas de chuva ou sereno podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**COMPOSIÇÃO:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**TOXICIDADE:** Consultar FISPQ.

**SÓLIDOS /MASSA:** 30 – 40%

**DENSIDADE:** 1,10 – 1,30 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,2 – 8,8

**PRAZO DE VALIDADE:** (embalagem fechada e sem uso) 24 meses

**LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.**

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

[www.tintas101.com.br](http://www.tintas101.com.br)

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO