

TINTAS 101 ACRÍLICO STANDARD SEMIBRILHO

DESCRIÇÃO: TINTAS 101 ACRÍLICO STANDARD SEMIBRILHO é uma tinta acrílica de boa cobertura, rendimento e resistência às intempéries, de fácil aplicação e baixo respingamento. Indicada para pinturas de superfícies externas e internas de concreto, reboco, blocos de cimento, gesso, fibrocimento massas corrida e acrílica, texturas e repinturas em geral. Este tipo de acabamento tem tendência de acentuar as irregularidades das superfícies.

DADOS DE APLICAÇÃO

ACABAMENTO: Semibrilho

AMBIENTE: Exterior e Interior

DILUIÇÃO: 10 a 20%

RENDIMENTO: Até 15 m²/litro/demão

Nº DE DEMÃOS: 2 a 3

SECAGEM: AO TOQUE: 2 horas – **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **FINAL:** 12 horas

RECOMENDAÇÕES: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. É característica de alguns produtos após a pintura, e durante a cura da tinta, gotas de chuva ou sereno podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

TOXICIDADE: Consultar FISPQ.

SÓLIDOS /MASSA: 25 – 35%

DENSIDADE: 1,10 – 1,20 g/cm³

pH: 8,2 – 8,8

PRAZO DE VALIDADE: (embalagem fechada e sem uso) 24 meses

LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

www.tintas101.com.br

QUÍMICO RESPONSÁVEL: MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO